



输入电压 (V)	48	效率 (%)	>84%	径向负载 (N)	440
空载转速 (RPM)	2800	反电势常数 (Vdc/Krpm)	17	转动惯量 (Kg.cm ²)	0.01
空载电流 (A)	0.18	扭矩常数 (N.m/A)	0.18	编码器类型及接口	ABS
额定转速 (RPM)	2400	线电阻 (Ω)	0.5	重复定位精度 (Degree)	<0.01
额定转矩 (N.m)	0.8	线电感 (mH)	0.55	通讯方式	CAN/RS485
额定功率 (W)	200	极对数	13	重量 (Kg)	0.47
额定电流 (A)	4.4	齿槽转矩 (mN.m)	30.83	绝缘等级	F
峰值扭矩 (N.m)	2	接线方式	Y	防护等级	IP54
峰值电流 (A)	13.2	轴向负载 (N)	1870		

名称 TITLE	电机组合图				 Professional · Reliable · Innovative
版本 REV	比例 SCALE	幅面 FORMAT	分页号 PAGE		
	1:1.2	A3	Sheet 1	1	
			Of 1		
图号	MT-H7015				
PRO NAME	MT-H7015				
设计 DESIGN		工艺 PROCESS		产品名称	
核校 CHECK		日期 DATE		PRO NAME	